

LINBLE-Z2 隠しコマンド（送信電力）

ver 1.0

Musen Connect, Inc.

変更履歴

バージョン	日付	主な内容
ver 1.0	2023-7-03	新規作成

目次

変更履歴	2
目次	3
1 隠しコマンドについて	4
2 コマンド仕様	5
2.1 BT:let コマンド：送信電力変更	5

1 隠しコマンドについて

LINBLE-Z2 には隠しコマンドが搭載されています。

隠しコマンドはそれぞれ何らかの理由によって動作保証が困難なため正規コマンドとして扱うことはできませんが、一部のお客様からのご要望を実現するため「試験的に」搭載しているコマンドです。

動作保証外であることをご了承ください、お客様の利用環境で十分な評価をした上でお使いください。

尚、隠しコマンドは今後予告なく仕様変更やコマンド削除が行われる可能性がありますので、その点もご了承くださいの上、ご利用をご検討ください。

- 隠しコマンドの使い方

BT の後に「: (半角コロン) le」を付与します。

パラメータなど詳しい実行方法は各コマンドのご説明をご覧ください。

例) BT:leh

- 隠しコマンドが実行できるのは「コマンド状態」時に限ります。

◆ **注意事項**

- 通信距離は送信電力だけではなく、通信環境などの外的要因にも大きく影響されるため、送信電力の変更が通信距離にうまく反映されない場合があります。
- 送信電力を弱くすると通信エラーが発生しやすくなり通信速度が落ちる場合があります。